

Fichte/Kiefer Schalung imprägniert, TG Gütekasse II

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge
57454/0130 **24 mm** **0 mm** **3 000 mm**

Bei Nadelholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prämiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHGU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/IV. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

Bretter

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Länge	3.000 mm
Gewicht	550 kg

Bauholz

Trocknungsgrad	sägefrisch
Oberflächenqualität	imprägniert

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtekiefer-schalung-impragniert--tg-guteklasse-ii-p13011225>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

