

## Lärche sib. Terrassendiele, FSC Mix Credit SCS-COC-000574

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55902/1860  | 27 mm  | 140 mm | 6 000 mm |

TAIGA-Lärche, KD ca. 20-25% HF,  
IV+ nach GOST, beidseitig feines Wellenprofil

Dauerhaftes Holz in freundlicher Optik

Charakteristisch für den Kern der Sibirischen Lärche ist die deutlich strukturierte Zeichnung der Jahresringe, die von knopfförmigen Ästen durchbrochen ist. In Farbschattierungen von Gelblich-Weiß über Braun bis Ziegelrot hat die Lärche eine lebendige, freundlich wirkende Optik. Der hohe Harzgehalt ist für den typischen Holzduft verantwortlich. Im Lauf der Zeit dunkeln Lärchen-Terrassendielen stark nach.

Das dauerhafte Nadelholz hält den Launen des Wetters von Natur aus über Jahre stand. Je nördlicher das Wuchsgebiet der Lärche, desto feiner und dadurch auch formstabiler und dauerhafter ist das Holz.



### TECHNOLOGIEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



kiln dried



Nicht sichtbare  
Befestigung



Sichtbare Befestigung



Sinus (gewellt)/Sinus  
(gewellt)

### SPEZIFIKATION

|         |          |
|---------|----------|
| Stärke  | 27 mm    |
| Breite  | 140 mm   |
| Länge   | 6.000 mm |
| Gewicht | 11,34 kg |

#### Terrassendiele

Holzart/Material **Sibirische Lärche**

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-sib-terrassendiele--fsc-mix-credit-scs-coc-000574~p15016603>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Terrassendiele

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Qualität                   | <b>AB</b>              |
| Dielenaufbau               | <b>Volldiele</b>       |
| Trocknungsgrad             | <b>kiln dried (KD)</b> |
| Farbton                    | <b>gelblich</b>        |
| Erscheinungsbild           | <b>lebhaft</b>         |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | <b>Klasse 3</b>        |
| Herkunft                   | <b>Russland</b>        |
| UK Abstand (empfohlen)     | <b>500 mm</b>          |

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### GUMO D Distanzprofil

|                   |             |              |
|-------------------|-------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite       |
| <b>55031/0019</b> | <b>7 mm</b> | <b>15 mm</b> |

## Unterlage

#### HELPO Wurzelvlies, Unkrautvlies, Schutzvlies, 50 g/m², 16 m²/Stk

|                   |                |                 |               |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Artikel-Nr.       | Breite         | Länge           | Verpackung    |
| <b>55029/0010</b> | <b>1600 mm</b> | <b>10000 mm</b> | <b>1 Stk.</b> |

## Oberflächenpflege

#### Stirnkanten-Wachs

|                   |
|-------------------|
| Artikel-Nr.       |
| <b>55020/1222</b> |

#### Lärchen-Öl

|                   |
|-------------------|
| Artikel-Nr.       |
| <b>55020/1214</b> |

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-sib-terrassendiele--fsc-mix-credit-scs-coc-000574~p15016603>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

