

Fichte/Tanne Latten imprägniert TG Gütekasse II

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge
54094/2135 **24 mm** **48 mm** **1 350 mm**

Bei Niederschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prämiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHNU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

Latten

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	48 mm
Länge	1.350 mm
Gewicht	0,856 kg

Bauholz

Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Oberflächenqualität	imprägniert
Verpackungseinheit	6 Stk /Bund

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-latten-impragniert-tg-guteklasse-ii-p3773580>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

