

Fichte/Kiefer Vorratskantholz imprägniert TG Gütekasse II

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54189/2060	240 mm	120 mm	6 000 mm

Bei Nadelholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prämiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHGU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

Kanthalz

SPEZIFIKATION

Stärke	240 mm
Breite	120 mm
Länge	6.000 mm
Gewicht	95,04 kg

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtekiefer-vorratskantholz-impragniert-tg-guteklasse-ii-p3773733>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

