

Fichte/Kiefer Vorratskantholz imprägniert TG Güteklasse II

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54188/2033	120 mm	120 mm	3 300 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualiäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefällende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/IV. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

Kantholz

SPEZIFIKATION

Stärke	120 mm
Breite	120 mm
Länge	3.300 mm
Gewicht	26,136 kg

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtekiefer-vorratskantholz-impraegniert-tg-guteklasse-ii-p3850871>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

