

Parkettunterlage Prosafe PE light 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0023	2 mm	1.000 mm	25000 mm

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROSAFE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.



Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.

TECHNOLOGIEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1.000 mm
Länge	25.000 mm
Gewicht	0,98 kg

Boden

Modell	Prosafe PE Light
Inhalt	25 m²/Rolle

Material

Trittschallminderung (IS)	≤ 16 dB
Dynamische Beanspruchung (DL)	<1 Zyklus
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<2 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	<10 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB)	≥ 120 cm
Wärmedurchlasswiderstand (R λ , B)	~ 0,045 m² K/W

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0-p74482>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)

≤ 1,4 mm

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0-p74482>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

